


## Wiertła monolityczne do wierceń uderowych

---

- 6 kt 19 x 108
- 6 kt 22 x 108
- 6 kt 25 x 108
- 6 kt 22 x 108 podtaczane
- 6 kt 25 x 159
- z gwintem R32

## Sposób tworzenia numeru katalogowego



00	40	08	2	
Grupa wyrobu	Średnica ostrza D (mm)	Długość robocza L (dcm)	Gatunek spieku	Wersja wykonania
00 ÷ 09 Wiertła 1- dłutowe	22 ÷ 42 D = 22 ÷ 42	02 ÷ 48 L = 2 ÷ 48	02 gat. B 2	... bez cyfry wersja podstawowa
93 Wiertła słupkowe			4 gat. B 40	0 ÷ 3 dla grupy 09
Rozróżnienie ze względu na typ ostrza i wymiary chwytu				Rozróżnienie ze względu na wielkość chwytu

Przykład: wiertło sześciokątne udarowe, o średnicy D=40 mm z chwytym 6-kt 22x108, bez uszczelnienia, o długości L=0,8 m, ze spiekem w gat. B2, wersja podstawowa.

6 kt 19 x 108	Seria	D mm	L mm	Nr katalogowy
	21	29	400	0529042
		28	800	0528082
		27	1600	0527162
		26	2400	0526242
		25	3200	0525322
	24	27	600	0527062
		26	1200	0526122
	25	35	400	0535042
		34	800	0534082

6 kt 22 x 108	Seria	D mm	L mm	Nr katalogowy bez uszczelnienia	Nr katalogowy z uszczelnieniem
	11	34	800	0034082	0634082
		33	1600	0033162	0633162
		32	2400	0032242	0632242
		31	3200	0031322	0631322
		30	4000	0030402	0630402
		29	4800	0029482	0629482
	12	40	800	0040082	0640082
		39	1600	0039162	0639162
		38	2400	0038242	0638242
		37	3200	0037322	0637322
		36	4000	0036402	0636402
	13	35	4800	0035482	0635482
		34	400	0034042	0634042
		33	800	0033082	0633082
		32	1200	0032122	0632122
	16	31	1600	0031162	0631162
		30	2000	0030202	0630202
		35	600	0035062	0635062
		34	1200	0034122	0634122
	17	33	1800	0033182	0633182
		32	2400	0032242	0632242
		41	600	0041062	0641062
		40	1200	0040122	0640122
	17	39	1800	0039182	0639182
		38	2400	0038242	0638242

6 kt 25 x 108	Seria	D mm	L mm	Nr katalogowy bez uszczelnienia	Nr katalogowy z uszczelnieniem
	31	36	800	0236082	0736082
		35	1600	0235162	0735162
		34	2400	0234242	0734242
		33	3200	0233322	0733322
	32	42	800	0242082	0742082
		41	1600	0241162	0741162
		40	2400	0240242	0740242
		39	3200	0239322	0739322
		38	4000	0238402	0738402

6 kt 22 x 108 podtaczane	S 6 kt mm	L <sub>1</sub> mm	L mm	Nr katalogowy
	19	108	230 250 300 350 400 500	09222342 09222542 09223042 09223542 09224042 09225042
	19	82,5	230 250 300 350 400 500	09222343 09222543 09223043 09223543 09224043 09225043
	22	108	230 250 300 350 400 500	09222340 09222540 09223040 09223540 09224040 09225040
	22	82,5	230 250 300 350 400 500	09222341 09222541 09223041 09223541 09224041 09225041

6 kt 25 x 159	Seria	D mm	L mm	Nr katalogowy bez uszczelnienia	Nr katalogowy z uszczelnieniem
	32	42	800	0342082	0842082
		41	1600	0341162	0841162
		40	2400	0340242	0840242
		39	3200	0339322	0839322
		38	4000	0338402	0838402

Wiertła z gwintem R32	D mm	L mm	Nr katalogowy
	30	2530	92054911
		2320	92054921
		3320	92054931
		2940	92054941
		2100	92054951
		2160	92054961
		2200	92054971
		1780	92054981
		3150	92054991